

Opis do zakresu naprawy świetlików dachowych

- do zapytania ofertowego (ilości wg obmiaru oferenta -

—

1. Naprawa świetlików dachowych w następujących halach (obiektach):

- hala SH TPŚ
- hala TPP NW5
- hala TPP/TPŚ NW6

2. Zakres naprawy oraz przyjęte rozwiązania powinny obejmować między innymi

- naprawę konstrukcji świetlików: wymianę elementów uszkodzonych, zużytych w zakresie wskazanym przez oferenta po przeprowadzeniu wizji lokalnej
- wykonanie napraw i uszczelnień pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej na połączeniu świetlików z połaciami dachu; wymiana zdegradowanych, uszkodzonych obróbek blacharskich itp.
- usunięcie uszkodzonych szyb (wypełnień) świetlików na nowe – do zaproponowania przez oferenta: wymiana na płyty poliwęglanowe, szkło bezpieczne (zbrojone lub warstwowe)
- uszczelnienie: wymiana i naprawa wszystkich wypełnień świetlików (połączenia szyb z konstrukcją świetlików)
- uszczelnienie (specjalistycznym uszczelniaczem dekarским) innych miejsc czy elementów zapewniających szczelność świetlików

3. Opis przyjętych rozwiązań:

- oferent powinien szczegółowo opisać przyjęte sposoby naprawy
- zakres robót ofertowanych musi skutecznie zabezpieczyć po ich wykonaniu hala przed wodami opadowymi na całej powierzchni świetlików jak i w miejscu ich łączenia z połaciami dachu
- należy podać terminy realizacji robót naprawczych świetlików jak i okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli, GP/KZ-7342/83/92

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna
- obmiar robót i sposób dokonania naprawy należy dobrać i wykonać z natury
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP